



ГАРАНТИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

СТЕНОВЫЕ И ПОТОЛОЧНЫЕ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ ПАНЕЛИ

1. ГАРАНТИЯ

1.1. Срок гарантии Производитель предоставляет гарантию на стеновые и потолочные звукопоглощающие панели сроком на 24 месяца с момента отгрузки при условии соблюдения всех правил эксплуатации и монтажа.

1.2. Условия гарантии Гарантия распространяется на следующие характеристики продукции:

- › Акустический комфорт: панели обладают высокими звукопоглощающими свойствами в соответствии с нормой **ISO 354:2003**:
- › Низкие частоты (**100-250 Гц**): коэффициент поглощения **0.3-0.5**.
- › Средние частоты (**500-2000 Гц**): коэффициент поглощения **0.6-0.85**, что снижает уровень реверберации и улучшает разборчивость речи.
- › Высокие частоты (**2000-5000 Гц**): коэффициент поглощения до **0.9-1.0**, эффективно блокируя шум.
- › Визуальный комфорт: панели доступны в широком ассортименте цветов и текстур, что позволяет архитекторам создавать комфортное визуальное пространство. Светоотражение для цвета Bianco составляет **81%**. Светостойкость изделия ≥ 5 по стандарту **NF EN ISO 105-B02**.
- › Стабильность формы: панели сохраняют форму при соответствующей влажности и температуре. Допустимые отклонения по плоскостности и кривизне соответствуют требованиям **ГОСТ 6449.1-82** и **ГОСТ 30255-95**.
- › Гигиенические свойства: антистатическая и водоотталкивающая поверхность технической кожи ADJ предотвращает формирование бактерий, накопление пыли и грязи.

1.3. Ограничения гарантии Гарантия не распространяется на:

- › Повреждения, вызванные несоблюдением условий эксплуатации и монтажа.
- › Механические повреждения, вызванные внешними факторами.
- › Повреждения, вызванные воздействием агрессивных химических веществ или условий окружающей среды, не предусмотренных инструкцией.

2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

2.1. Внутренние условия Панели предназначены для использования во внутренних помещениях при следующих условиях:

- › Относительная влажность: от **30% до 75%**.
- › Температура: от **0°C до 30°C**.

2.2. МОНТАЖ

Монтаж панелей должен осуществляться в соответствии с рекомендациями производителя. Панели монтируются на стены и потолок с использованием специальных креплений, создающих воздушный зазор для усиления звукопоглощения для панелей с МДФ основой, и на механическую фиксацию винтами для панелей без МДФ основы. Несоблюдение инструкций по монтажу может привести к утрате гарантии.

2.3. УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Рекомендуется проводить ежегодную чистку панелей с использованием пылесоса. Внешний слой из технической кожи легко чистится влажной тканью.

3. Конструкция продукта Панели состоят из следующих компонентов:

- › Основной звукопоглощающий материал: фетр **Texfel 9 мм**.
- › Внешний слой из технической кожи **ADJ**, устойчивой к износу и легко очищаемой. Возможна перфорация для усиления звукового поглощения.
- › Крепежные элементы.

4. ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

Панели могут быть адаптированы под индивидуальные требования: выбор цвета, текстуры и размера. Возможны дополнительные декоративные элементы для акцентирования стиля помещения.

5. БЕЗОПАСНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Материалы сертифицированы по европейским стандартам противопожарной безопасности (**класс B-s1,d0**). Техническая кожа устойчива к загрязнениям и повреждениям, что продлевает срок службы и облегчает уход.



Генеральный директор
ООО «АДИДЖИ»

Бубнов Алексей
Евгеньевич